



ДЕКОРАТИВНЫЕ
ШТУКАТУРКИ
И ПОКРЫТИЯ



SAHARA METALLICO

ДЕКОРАТИВНАЯ КРАСКА
С ЭФФЕКТОМ ИСКРЯЩЕГОСЯ
ПЕСКА В БАЗЕ «МЕТАЛЛИК»



Sahara Metallico создана для смелых и нестандартных интерьерных решений. Покрытие воспроизводит уникальную игру света и тени, создавая эффект песчаных дюн в солнечной пустыне. При попадании света на песчинки поверхность начинает искриться, будто драгоценные металлы между барханами переливаются в лучах солнца. Сочетает в себе переливы гладкой глянцевой поверхности и шероховатой песчаной текстуры. Предназначена для создания оригинальных интерьеров жилых и офисных помещений, холлов гостиниц, салонов и др.

НАНЕСЕНИЕ

Наносить на идеально ровную и прочную поверхность. Основания на базе гипсовых строительных смесей, слабые и меняющиеся основания укрепить грунтовкой **Base Primer**. Неровные поверхности выровнять шпатлевкой **Arte Mastice** и отшлифовать наждачной бумагой. Для идеальной адгезии нанести грунт **Base Concentrato** (в разведении 1:9). Для получения более качественного покрытия нанести декоративный грунт **Base Colore** (колерованный в цвет финишного покрытия).

Перед применением **Sahara Metallico** тщательно перемешать. После полного высыхания подложки, через 12 часов, краску нанести кистью тонким равномерным слоем. Фактура создается легкими перекрестными движениями другой кисти. Важно следить за тем, чтобы кисть была сухой. Периодически подсушивать кончики кисти салфеткой.



san-marito.ru



 YouTube

Технические параметры	Sahara Metallico
Тип	краска декоративная
Область применения	стены и потолки в сухих помещениях
Базовый цвет	серый металлик
Эффект	искрящийся песок, с металлическим блеском
Степень блеска	матовый
Колеровка	по специальному вееру
Уход за поверхностью	влажная уборка
Расход на 2 слоя, кг/м ²	0,17
Рекомендованное количество слоёв	1
Время до нанесения следующего слоя, час.	
Полное высыхание при +20 °С и влажности 65%, час.	2-3
Полная полимеризация, сут.	7
Сухой остаток, %	58%
Связующее	стирол-акриловая дисперсия
Пигмент	металлик
Наполнитель	кварцевый песок
Разбавитель	вода
Рабочие инструменты для нанесения	декоративная кисть
Экологичность	Продукция не содержит вредных веществ, пожаровзрывобезопасна, использованное сырье безопасны для человека и окружающей среды, безвредная утилизация отходов
Температура нанесения, °С	Температура окружающей среды и поверхности нанесения не ниже +8 °С
Влажность при нанесении, %	Не выше 80%
Температура хранения, °С	Температура транспортировки и хранения от +5 °С до +40 °С
Срок годности, мес.	12
Фасовка, кг	1 кг, 3 кг, 5 кг