



ARTE MASTICE

ФИНИШНАЯ ШПАТЛЕВКА ДЛЯ СТЕН И ПОТОЛКОВ













Профессиональная подготовка поверхностей с финишной шпатлевкой Arte Mastice гарантирует легкость и качество последующих работ. Ровные стены и потолки это основа высокачественной покраски или декорирования обоями.

НАНЕСЕНИЕ

Наносить на чистые подготовленные поверхности шпателем, слоем не более 2 мм за один проход, при температуре поверхности и окружающей среды не ниже +10 °C. После высыхания при необходимости зашлифовать. Загустевшую композицию разбавить водой не более 5%.



san-marito.ru





Технические параметры	Arte-Mastice
Тип	финишная акриловая шпатлёвка
Область применения	стены и потолки в сухих помещениях
Базовый цвет	белый
Эффект	выравнивание минеральных оснований
Степень блеска	под финишные покрытия
Колеровка	водоразбавимыми пигментными пастами
Расход , кг/м²	1,5
Уход за поверхностью	
Рекомендованное количество слоёв	1-10
Время до нанесения следующего слоя, час.	6-8
Полное высыхание при +20 °C и влажности 65%, час.	8
Полная полимеризация, сут.	7
Сухой остаток, %	80%
Связующее	стирол-акриловая дисперсия
Пигмент	
Наполнитель	микрокальцит
Разбавитель	вода
Рабочие инструменты для нанесения	шпатель, кельма
Экологичность	Продукция не содержит вредных веществ, пожаровзрывобезопасна, использованное сырье безопасны для человека и окружающей среды, безвредная утилизация отходов
Температура нанесения, °С	Температура окружающей среды и поверхности нанесения не ниже +8 °C
Влажность при нанесении, %	Не выше 80%
Температура хранения, °С	Температура транспортировки и хранения от +5°C до +35°C
Срок годности, мес.	12
Фасовка, кг	3,5 кг