



ДЕКОРАТИВНЫЕ
ШТУКАТУРКИ
И ПОКРЫТИЯ

TRAVERTINO ARTE

Декоративная штукатурка -
акриловый травертин

Фасовка, кг: 7, 15, 25



Декоративная штукатурка TRAVERTINO ARTE - акриловый травертин с эффектом натурального камня.

ПРИМЕНЕНИЕ: Очистить поверхность от старого основания. Прогрунтовать сухое основание грунтовкой глубокого проникновения San Marito «Base Primer». Использовать акриловый мелкозернистый грунт San Marito "Quarzo primer", который обеспечит надежное сцепление основания с декоративной штукатуркой. Перед применением штукатурку тщательно перемешать. Нанести первый слой шпателем толщиной 1,5 – 2,0 мм. Для образования рельефа прокатать слой валиком. Подождать 10 минут. Затиром загладить покрытие в одном направлении для формирования фактуры травертина. Для создания эффекта каменной кладки «расчертить» поверхность специальным ножом. Для выделения фактуры, придания цвета и дополнительной защиты покрыть поверхность заколерованным универсальным водостойким лаком San Marito «Universale» кистью или валиком. При нанесении t°C поверхности и окружающей среды должна быть не ниже +10 °C. Все заявленные свойства покрытие приобретает спустя 7 суток после высыхания при соблюдении условий применения.



san-marito.ru

Технические параметры	TRAVERTINO ARTE
Тип:	декоративная штукатурка
Область применения:	для наружных и внутренних работ
Базовый цвет:	белый
Эффект:	классического среднезернистого травертина
Степень блеска:	зависит от финишного материала
Колеровка:	водоразбавимыми пигментными пастами
Расход, кг/м ² , на 2 слоя :	2-2,5
Рекомендованное количество слоёв:	1-2
Время до нанесения следующего слоя, час.:	6
Полное высыхание при +20 °С и влажности 65%, час.:	6-8
Полная полимеризация, сут.:	7
Рабочие инструменты для нанесения:	шпатель, кельма, фактурный валик, аппликатор, трафарет и др.
Связующее:	стирол-акриловая дисперсия
Наполнитель:	фракционный мрамор
Разбавитель:	вода
Экологичность:	Продукция не содержит вредных веществ, пожаровзрывобезопасна, использованное сырье безопасно для человека и окружающей среды, безвредная утилизация отходов
Температура нанесения, °С:	не менее 10°С
Влажность при нанесении, %:	Не выше 80%
Температура хранения, °С:	от +5 °С до +35 °С
Срок годности, мес.:	12
Фасовка, кг:	7, 15, 25