



ДЕКОРАТИВНЫЕ  
ШТУКАТУРКИ  
И ПОКРЫТИЯ

# MIX COLORE

ДЕКОРАТИВНАЯ  
МУЛЬТИКОЛОРНАЯ КРАСКА



Обладает высокими эксплуатационными характеристиками, поэтому может использоваться не только для жилых интерьеров, но и для оформления фасадов зданий и помещений с высокой эксплуатационной нагрузкой: в гостиницах, банках, кафе, офисах. Сделана методом капсулирования. Идеальна для большого объема окрашиваемых поверхностей в проходных зонах при механизированных работах. Экономно расходуется, обладает антивандальными свойствами и не царапается. Проста в нанесении и обеспечивает выигрышный итоговый визуальный эффект с разными фактурами, например камня или гранита. Скрывает неровности и дефекты окрашиваемых поверхностей, образует матовое многоцветное покрытие, которое благородно подчеркнет выразительность строгих форм и станет идеальным дополнением колоритного этнического или роскошного классического стиля.

## НАНЕСЕНИЕ

Наносить на идеально ровную и прочную поверхность. Основания на базе гипсовых строительных смесей, слабые и мелящиеся основания укрепить грунтовкой **Base Primer**. Неровные поверхности внутри помещений выровнять шпатлевкой **Arte Mastice** и отшлифовать наждачной бумагой. Для идеальной адгезии нанести грунт **Base Concentrato** (в разведении 1:9 для интерьерных работ и 1:4 для фасадных). Перед нанесением **Mix Colore** окрасить поверхность фоновой краской **Ideale Bianca** (интерьер) или **Vero 3** (фасад).

Краску аккуратно перемешать взбалтыванием или переливанием из одной емкости в другую. Не использовать для перемешивания миксеры или иные механические устройства. Наносить с помощью воздушного распылителя с диаметром сопла 2–3 мм и давлением 2,5–3,5 атм. Допускается нанесение крупнопористым валиком или кистью для получения различных текстур. Допускается разбавление водой, но не более 5%! При нанесении  $t^{\circ}\text{C}$  поверхности и окружающей среды должна быть не ниже  $+8^{\circ}\text{C}$ . Для придания покрытию особых декоративных, а также водоотталкивающих и защитных свойств в качестве финишного покрытия нанести лак для минеральных поверхностей.



[san-marito.ru](http://san-marito.ru)



 YouTube

Технические параметры	Mix Colore
Тип	многоцветное покрытие
Область применения	подготовленные минеральные и деревянные поверхности, фасад (под лак) и интерьер
Базовый цвет	
Эффект	мультиколорная краска
Степень блеска	матовый
Колеровка	по специальному вееру, 12 готовых цветов
Уход за поверхностью	мойка с СМС, через 30 суток
Расход, кг/м <sup>2</sup>	0,25
Рекомендованное количество слоёв	1-2
Время до нанесения следующего слоя, час.	
Полное высыхание при +20 °С и влажности 65%, час.	1-2
Полная полимеризация, сут.	7
Сухой остаток, %	
Связующее	акриловый сополимер
Пигмент	
Наполнитель	
Разбавитель	вода
Рабочие инструменты для нанесения	распылитель с диаметром сопла 2-3 мм и давлением 2,5-3,5 атм., кисть, валик
Экологичность	Продукция не содержит вредных веществ, пожаровзрывобезопасна, использованное сырье безопасны для человека и окружающей среды, безвредная утилизация отходов
Температура нанесения, °С	Температура окружающей среды и поверхности нанесения не ниже +8 °С
Влажность при нанесении, %	Не выше 80%
Температура хранения, °С	Температура транспортировки и хранения от +5 °С до +40 °С
Срок годности, мес.	12
Фасовка, кг	5 кг