



ДЕКОРАТИВНЫЕ
ШТУКАТУРКИ
И ПОКРЫТИЯ

EFFETTO MARMO

ДЕКОРАТИВНАЯ ШТУКАТУРКА
С ЭФФЕКТОМ
МРАМОРНЫХ ПРОЖИЛОК



Натуральный мрамор в отделке вашей гостиной? Легко! Effetto Marmo — декоративная штукатурка, формирующая мраморные прожилки уже при нанесении. Максимально легкое нанесение при минимальных навыках мастера отделки позволит вам создавать шедевры по своему вкусу.

НАНЕСЕНИЕ

Наносить на идеально ровную и прочную поверхность. Основания на базе гипсовых строительных смесей, слабые и мелящиеся основания укрепить грунтовкой **Base Primer**. Неровные поверхности выровнять шпатлевкой **Arte Mastice** и отшлифовать наждачной бумагой. Для идеальной адгезии нанести грунт **Base Concentrato** (в разведении 1:9). Для получения более качественного покрытия нанести декоративный грунт **Base Colore** (колерованный в цвет финишного покрытия).

Перед применением штукатурку тщательно перемешать. Во время работ со штукатуркой использовать кельму. Первый слой наносить равномерно. Второй слой наносить через 3 часа с небольшим усилием «на сдир». Последующие слои наносить аналогично второму до образования необходимого эффекта. Применять при температуре обрабатываемой поверхности и окружающей среды не ниже +5 °C и не выше +35 °C. Для придания покрытию особых декоративных, а также водоотталкивающих и защитных свойств в качестве финишного покрытия нанести и отполировать воск **Veneziano Forte**.



san-marito.ru



 YouTube

Технические параметры	Effetto Marmo
Тип	штукатурка декоративная
Область применения	внутренняя поверхность стен
Базовый цвет	белый
Эффект	мраморные прожилки
Степень блеска	глянцевый
Колеровка	по спец. вееру, 12 готовых цветов
Уход за поверхностью	влажное протирание
Расход, кг/м ²	0,3
Рекомендованное количество слоёв	3 -10
Время до нанесения следующего слоя, час.	3
Полное высыхание при +20 °С и влажности 65%, час.	3
Полная полимеризация, сут.	7
Сухой остаток, %	65%
Связующее	стирол-акриловая дисперсия
Пигмент	
Наполнитель	микронизированный мрамор
Разбавитель	вода
Рабочие инструменты для нанесения	шпатель, кельма
Экологичность	Продукция не содержит вредных веществ, пожаровзрывобезопасна, использованное сырье безопасны для человека и окружающей среды, безвредная утилизация отходов
Температура нанесения, °С	Температура окружающей среды и поверхности нанесения не ниже +8 °С
Влажность при нанесении, %	Не выше 80%
Температура хранения, °С	Температура транспортировки и хранения от +5 °С до +40 °С
Срок годности, мес.	24
Фасовка, кг	3 кг и 5 кг