




ДЕКОРАТИВНЫЕ  
ШТУКАТУРКИ  
И ПОКРЫТИЯ

# TRAVERTINO PIETRA

ДЕКОРАТИВНАЯ ШТУКАТУРКА  
С ЭФФЕКТОМ  
ПРИРОДНОГО КАМНЯ



**Travertino Pietra – идеальный вариант для создания покрытия, повторяющего фактуру натурального камня травертин. Декоративная штукатурка на основе натуральной извести для внутренних работ.**

## НАНЕСЕНИЕ

Наносить на ровную, прочную, подготовленную поверхность. Основания на базе гипсовых строительных смесей, слабые и мелящиеся основания укрепить грунтовкой **Base Primer**. Неровные поверхности выровнять шпатлевкой **Arte Mastice** и отшлифовать наждачной бумагой. Для идеальной адгезии нанести грунт **Base Concentrato** (в разведении 1:9), затем – **Quarzo Primer**.

Перед применением продукт тщательно перемешать. Для нанесения использовать профессиональные нержавеющие инструменты (шпатель, кельма). Первый слой материала наносить на величину зерна, равномерно распределяя продукт по всей поверхности. После полного высыхания первого слоя (8–12 часов) наносить второй слой материала, одновременно уплотняя поверхность. Когда второй слой немного подсохнет (15–20 минут), необходимо процарапать его специальным ковриком в горизонтальном направлении, чтобы добиться имитации прожилок травертина. Через 10–15 минут дополнительно пригладить покрытие для получения гладкой выступающей поверхности. Для получения глянца перед полным высыханием отполировать покрытие нержавеющей кельмой. Для придания покрытию особых декоративных, а также водоотталкивающих и защитных свойств в качестве финишного покрытия нанести лак для минеральных поверхностей.



[san-marito.ru](http://san-marito.ru)



YouTube

Технические параметры	Travertino Pietra
Тип	штукатурка декоративная
Область применения	внутренняя поверхность стен
Базовый цвет	белый
Эффект	известковый травертин
Степень блеска	глянцевый
Колеровка	водоразбавимыми пигментными пастами
Уход за поверхностью	влажное протирание
Расход, кг/м <sup>2</sup>	1,75
Рекомендованное количество слоёв	2
Время до нанесения следующего слоя, час.	8-12
Полное высыхание при +20 °С и влажности 65%, час.	8-12
Полная полимеризация, сут.	7
Сухой остаток, %	73%
Связующее	
Пигмент	
Наполнитель	известь
Разбавитель	вода
Рабочие инструменты для нанесения	шпатель, кельма, скребок "колючка»
Экологичность	Продукция не содержит вредных веществ, пожаровзрывобезопасна, использованное сырье безопасны для человека и окружающей среды, безвредная утилизация отходов
Температура нанесения, °С	Температура окружающей среды и поверхности нанесения не ниже +8 °С
Влажность при нанесении, %	Не выше 80%
Температура хранения, °С	Температура транспортировки и хранения от +5 °С до +40 °С
Срок годности, мес.	12
Фасовка, кг	7 кг и 15 кг