



ДЕКОРАТИВНЫЕ  
ШТУКАТУРКИ  
И ПОКРЫТИЯ

# QUARZO PRIMER

АКРИЛОВЫЙ  
МЕЛКОЗЕРНИСТЫЙ ГРУНТ



Мелкодисперсный структурный грунт для предварительной подготовки поверхности перед нанесением структурных декоративных покрытий.

## НАНЕСЕНИЕ

Наносить на сухие, чистые поверхности валиком. Непрочные и пылящие основания прогрунтовать **Base Primer**. Перед применением **Quarzo Primer** тщательно перемешать, при необходимости разбавить водой не более 5%. Последующие работы производить после полного высыхания грунта.



[san-marito.ru](http://san-marito.ru)



YouTube

Технические параметры	Quarzo Primer
Тип	структурный мелкозернистый грунт
Область применения	гладкие, плохо впитывающие основания, фасад/интерьер
Базовый цвет	белый
Эффект	основа под известковые декор штукатурки
Степень блеска	
Колеровка	водоразбавимыми пигментными пастами
Расход на 2 слоя, кг/м <sup>2</sup>	0,25
Уход за поверхностью	
Рекомендованное количество слоёв	1
Время до нанесения следующего слоя, час.	
Полное высыхание при +20 °С и влажности 65%, час.	2
Полная полимеризация, сут.	7
Сухой остаток, %	77%
Связующее	стирол-акриловая дисперсия
Пигмент	диоксид титана
Наполнитель	фракционный мрамор
Разбавитель	вода
Рабочие инструменты для нанесения	кисть, валик
Экологичность	Продукция не содержит вредных веществ, пожаровзрывобезопасна, использованное сырье безопасны для человека и окружающей среды, безвредная утилизация отходов
Температура нанесения, °С	Температура окружающей среды и поверхности нанесения не ниже +8 °С
Влажность при нанесении, %	Не выше 80%
Температура хранения, °С	Температура транспортировки и хранения от +5 °С до +35 °С
Срок годности, мес.	12
Фасовка, кг	3,5 кг, 7 кг, 15 кг