



ДЕКОРАТИВНЫЕ
ШТУКАТУРКИ
И ПОКРЫТИЯ

BASE PRIMER

ГРУНТОВКА ГЛУБОКОГО
ПРОНИКНОВЕНИЯ



Предназначена для укрепления слабых и осыпающихся поверхностей (штукатурка и др.) внутри и снаружи помещений. Проникает на большую глубину (до 20 мм) и гарантирует укрепление слабых и осыпающихся оснований. Уменьшает расход материалов следующих этапов отделки, обеспечивает качество финишного покрытия и в целом отделочных работ.

НАНЕСЕНИЕ

Поверхности очистить от мела, извести, удалить осыпающиеся слабые основания. Наносить на сухие и чистые поверхности кистью, валиком, распылителем. Перед применением грунтовку тщательно перемешать. Применять при температуре обрабатываемой поверхности и окружающей среды не ниже +10 °С. Финишную окраску производить через 1–2 часа после нанесения последнего слоя грунтовки.



san-marito.ru



 YouTube

Технические параметры	Base Primer
Тип	грунтовка глубокого проникновения
Область применения	пористые основания, фасад/интерьер
Базовый цвет	
Эффект	укрепляет проникая до 20 мм
Степень блеска	
Колеровка	
Расход, л/м ²	0,2
Уход за поверхностью	
Рекомендованное количество слоёв	1-2
Время до нанесения следующего слоя, час.	1
Полное высыхание при +20 °С и влажности 65%, час.	2,3
Полная полимеризация, сут.	7
Сухой остаток, %	10%
Связующее	акриловая дисперсия
Пигмент	
Наполнитель	
Разбавитель	вода
Рабочие инструменты для нанесения	кисть, валик
Экологичность	Продукция не содержит вредных веществ, пожаровзрывобезопасна, использованное сырье безопасны для человека и окружающей среды, безвредная утилизация отходов
Температура нанесения, °С	Температура окружающей среды и поверхности нанесения не ниже +8 °С
Влажность при нанесении, %	Не выше 80%
Температура хранения, °С	Температура транспортировки и хранения от +5 °С до +35 °С
Срок годности, мес.	12
Фасовка, л	5 л, 10 л