



ДЕКОРАТИВНЫЕ  
ШТУКАТУРКИ  
И ПОКРЫТИЯ

# VENEZIANO FORTE

БЕСЦВЕТНЫЙ ВОСК



Применяется для придания глянца декоративным покрытиям. Использование продукта продлевает срок эксплуатации отделки, защищает покрытие от царапин и истирания.

## НАНЕСЕНИЕ

Перед применением продукт тщательно перемешать. Наносить на полностью высохшие покрытия тонким слоем, без наплывов, меховой варежкой или кельмой из нержавеющей стали. Во избежание образования полос наносить хаотичными или перекрестными движениями в различных направлениях. Через 30–60 минут после нанесения воска рекомендуется произвести машинную полировку для придания зеркального блеска. Применять при температуре обрабатываемой поверхности и окружающей среды не ниже  $+10^{\circ}\text{C}$ .



[san-marito.ru](http://san-marito.ru)



 YouTube

Технические параметры	Veneziano forte
Тип	воск
Область применения	венецианские штукатурки и декоративные покрытия
Эффект	защита и создание зеркального блеска
Степень блеска	глянцевый
Расход , кг/м <sup>2</sup>	0,07
Колеровка	водоразбавимыми пигментными пастами
Рекомендованное количество слоёв	1-2
Время до нанесения следующего слоя, час.	1
Полное высыхание при +20 °С и влажности 65%, час.	24
Полная полимеризация, сут.	7
Сухой остаток, %	35%
Связующее	смесь восков
Пигмент	
Наполнитель	
Разбавитель	скипидар
Рабочие инструменты для нанесения	шпатель, кельма, велюровая перчатка
Экологичность	Продукция не содержит вредных веществ, пожаровзрывобезопасна, использованное сырье безопасно для человека и окружающей среды, безвредная утилизация отходов
Температура нанесения, °С	Температура окружающей среды и поверхности нанесения не ниже +8 °С
Влажность при нанесении, %	Не выше 80%
Температура хранения, °С	Температура транспортировки и хранения от +5 °С до +35 °С
Срок годности, мес.	12
Фасовка, кг	0,3 кг