



ДЕКОРАТИВНЫЕ
ШТУКАТУРКИ
И ПОКРЫТИЯ

SINFONIA ORO BIANCO

ДЕКОРАТИВНАЯ КРАСКА
С ЭФФЕКТОМ
БЛАГОРОДНОГО ШЕЛКА



Отделка стен шелком всегда была символом аристократизма и роскоши. Декоративная краска Sinfonia Oro Bianco с эффектом благородного шелка легким штрихом добавит сияющий шик интерьеру. А нежная текстура с перламутровыми частицами придаст поверхности многомерность и исключительную выразительность. Это идеальное решение для роскошных утонченных интерьеров, оформленных в одном из классических стилей.

НАНЕСЕНИЕ

Наносить на идеально ровную и прочную поверхность. Основания на базе гипсовых строительных смесей, слабые и мелящиеся основания укрепить грунтовкой **Base Primer**. Неровные поверхности выровнять шпатлевкой **Arte Mastice** и отшлифовать наждачной бумагой. Для идеальной адгезии нанести грунт **Base Concentrato** (в разведении 1:9). Для получения более качественного покрытия нанести декоративный грунт **Base Colore** (колерованный в цвет финишного покрытия).

Перед применением **Sinfonia Oro Bianco** тщательно перемешать. После полного высыхания подложки, через 8 часов, краску нанести кельмой.



san-marito.ru



YouTube

Технические параметры	Sinfonia Oro Bianco
Тип	краска декоративная
Область применения	стены и потолки в сухих помещениях
Базовый цвет	белое золото
Эффект	шёлк, рельефная фактура
Степень блеска	матовый
Колеровка	нет, готовый цвет
Уход за поверхностью	влажная уборка
Расход на 2 слоя, кг/м ²	0,20
Рекомендованное количество слоёв	2
Время до нанесения следующего слоя, час.	1
Полное высыхание при +20 °С и влажности 65%, час.	1-2
Полная полимеризация, сут.	7
Сухой остаток, %	48%
Связующее	стирол-акриловая дисперсия
Пигмент	перламутр
Наполнитель	
Разбавитель	вода
Рабочие инструменты для нанесения	шпатель, кельма
Экологичность	Продукция не содержит вредных веществ, пожаровзрывобезопасна, использованное сырье безопасны для человека и окружающей среды, безвредная утилизация отходов
Температура нанесения, °С	Температура окружающей среды и поверхности нанесения не ниже +8 °С
Влажность при нанесении, %	Не выше 80%
Температура хранения, °С	Температура транспортировки и хранения от +5 °С до +40 °С
Срок годности, мес.	24
Фасовка, кг	1 кг, 3 кг, 5 кг